
# Datenblatt

## 6200 2NSE9C3

## NAC

## Rillenkugellager mit Dichtscheiben






# Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

| Artikel Nr. | 002.211.008783 |
|---|---|
| d | 10 mm |
| D | 30 mm |
| B / L / s | 9 mm |
| Gewicht kg | 0.032 |
| Schmierung | G105 = Kyodo Yushi Multemp SRL -50/+150° C |
| Kugeln | 100 Cr6 (Aisi 52100) |
| Werkstoff | 100 Cr6 (Aisi 52100) |

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch