


6900 2RSC3 GPR

CUBE

Rillenkugellager mit Dichtscheiben



Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt

Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.

Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Information: Farbe der 2RS Dichtung kann abweichen.

Artikel Nr. 002.212.027012

d	10 mm
D	22 mm
B / L / s	6 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	34000
Grenzdrehzahl mit Öl (RPM)	41000
Dyn. Tragzahl Cr N	2695
Stat. Tragzahl Cor N	1273
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.01
Schmierung	G105 = Kyodo Yushi Multemp SRL -50/+150° C

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

Kugeln	100 Cr6 (Aisi 52100)
Werkstoff	100 Cr6 (Aisi 52100)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.