
Datenblatt

6000 C-C3

FAG

Rillenkugellager





Technische Angaben

C3-Lager werden überall dort eingesetzt, wo das Lagerspiel im Betrieb durch äussere Faktoren abnimmt
Die C3-Lagerluft kompensiert thermische Ausdehnung und mechanische Ungenauigkeiten, damit sich das Lager nicht festfressen kann.
Einsatzbereiche: Elektromotoren, Ventilatoren, Landtechnik, UA

Artikel Nr.	802.211.801704
d	10 mm
D	26 mm
B / L / s	8 mm
Grenzdrehzahl Fett (RPM)	44500
Dyn. Tragzahl Cr N	5300
Stat. Tragzahl Cor N	1970
Toleranzklasse	PN
Lagerluftklasse	C3
Gewicht kg	0.0165
Kugeln	100 Cr6 (Aisi 52100)
Werkstoff	100 Cr6 (Aisi 52100)

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.

MTO & Co. AG - Grabenstrasse 9 - CH-7324 Vilters
Unsere MWST.-Nr. 342213
Telefon: +41 81 300 40 00 - Fax: +41 81 300 40 09
info@mtoswiss.ch - shop.mtoswiss.ch