



Massreihe: H / DIN 648 / ISO 12240-4
 Gleitpaarung: Stahl / Stahl
 Ausführung: wartungspflichtig

Bezeichnung	Dimensionen											Traglasten kN		Gew. ≈ kg
	d	B	C ₁	d ₂	h	l ₇	d ₅	d ₆	e	r _s	α° ≈	dyn.	stat.	
SK 10 E ¹⁾	10	9	7	29	24	15	15	3	2	0.3	12	8.1	15	0.041
SK 12 E ¹⁾	12	10	8	34	27	17.5	17.5	3	2	0.3	10	10	21	0.066
SK 15 ES ²⁾	15	12	10	40	31	20	21	4	2.5	0.3	8	16	32	0.12
SK 16 ES ²⁾	16	14	11	46	35	23	24	4	3	0.3	10	21	40	0.19
SK 17 ES ²⁾	17	14	11	46	35	23	24	4	3	0.3	10	21	40	0.18
SK 20 ES	20	16	13	53	38	27.5	27.5	4	3	0.3	9	30	54	0.26
SK 25 ES	25	20	17	64	45	33	33.5	4	4	0.6	7	48	72	0.45
SK 30 ES	30	22	19	73	51	37.5	40	4	4	0.6	6	62	95	0.67
SK 35 ES	35	25	21	82	61	43	47	4	4	0.6	6	79	125	1.02
SK 40 ES	40	28	23	92	69	48	52	4	5	0.6	7	99	156	1.40
SK 45 ES	45	32	27	102	77	52	58	6	5	0.6	7	127	208	1.93
SK 50 ES	50	35	30	112	88	59	62	6	6	0.6	6	156	250	2.69
SK 60 ES	60	44	38	135	100	72.5	70	6	8	1	6	245	390	4.6
SK 70 ES	70	49	42	160	115	85.5	80	6	10	1	6	313	510	7
SK 80 ES	80	55	47	180	141	98	95	6	10	1	6	400	620	11

1) Kann nicht nachgeschmiert werden.

2) Kann nur durch das Stangenkopfgehäuse nachgeschmiert werden.

Stangenenden mit wartungsfreien Gelenklagern sind auf Anfrage auch lieferbar.

Vergleichbare Typenbezeichnungen anderer Hersteller

MTO	INA	SKF	Pavarini
SK...E	GK...DO	SC...ES	TS...C